



- Legenda**
- Werksgrens
 - Werksgrens volgt nog
 - Werksgrens valt buiten de scope
 - Bestaande situatie
 - Bestaande hoogte in m-NAP
 - Nieuwe hoogte in m-NAP
 - Dwarshelling
 - Afvalconstructie, deklaag kleur: rood of
 - Betonstraatstenen keifmaat, Geofretron Prestige, kleur: D3 oxydrood f.p.v. K&L
 - Betonstraatstenen KF, kepeverband, kleur: blauw
 - Betonstraatstenen KF, kepeverband, type GeoGlor Excellent, kleur: 454 rood-zwart, leverancier MBI
 - Betonstraatstenen KF, elleboogverband, kleur: zwart met witte markeringsstenen
 - 5 streks betonstraatstenen, keifmaat, kleur: grijs
 - Plafceconstructie van betonelementen / Plafceconstructie van betonstraatstenen 1500mm h=120mm
 - Drempelconstructie van betonelementen / Drempelconstructie van betonstraatstenen 1750mm h=80mm
 - Gebakken klinkers Cadiz en Ardeche (Huxa van der sanden) gecombineerd met bestaande Portugese keipjes 30x30cm, elleboogverband
 - Betonstraatstenen OF, Geofretron Prestige, kleur: D55 rood-zwart mance
 - Betontegels 300x300x55mm, halfsteensverband (in bochten stroomlagen), kleur: grijs
 - Betontegels 150x300x80mm, elleboogverband (in bochten stroomlagen), kleur: grijs
 - Betontegels 300x300x60mm, halfsteensverband, kleur: grijs
 - Grasbetontegels 400x600x10mm, inzaaien met gras
 - Bestaand gras
 - Bestaand gras gemaaid als zijde informeel pad
 - Terrain inzaaien met gras
 - Terrain inzaaien met bloemrijk gras
 - Bestaande plantvakken
 - Nieuwe plantvakken met code zie plantlijst
 - Nieuw gevelgroen (door derden)
 - Plantenbakken 2500x600x800mm (door derden)
 - Bestaand water
 - Trottoirband 180/200x250mm in beton
 - Uitstapband 380/400x250mm in beton
 - Opsluitband 100x200mm in beton
 - Rijwielpadband 40/120x250mm in beton
 - Strootband 200x200x100mm half rond in beton
 - Inrijbalken 650x250x300mm
 - Verloopband 180/200x250mm naar 40/120x250mm in beton (zie detail)
 - Hoekblok 180/200x250mm inv. R=0,30
 - Hoekblok 180/200x250mm uitv. R=0,50
 - Hoekblok 380x40x250mm - 180/250x250
 - Bloembakband 200/400x100mm
 - Boonkansenlementen 600x120mm gesloten, gevuld met schots graniet
 - Kantlaag 1 strek, materiaal conform aansluitende verharding
 - Molgoot: 5 strekken straatbaksteen, KF, kleur: bruin
 - Pleinplakkers
 - Toepassen van Drainoog in bestratingmateriaal
 - Toepassen van Aquaflo infiltratie
 - Opstapleuk rolccontainers, symboltegel 210x210x90mm mini-container
 - Bestaande lichtmast (door derden)
 - Nieuw te plaatsen lichtmast (door derden)
 - Koppaal
 - Fietssluis
 - Afzetpaal; Dick Bruna, amsterdamtje
 - Afvalbak; Capiole Prestige, leverancier Bammens
 - Pijlmarkering i.v.v. brandkranen
 - Plantsoenhekwerk van Hekwerk Soest
 - Verplaatsen bestaande keermuur
 - Putdeksel op hoogte brengen
 - Straafkolk incl. kolkaansluiting, PVC Ø125 mm tenzij anders aangegeven
 - Trottoirkolk incl. kolkaansluiting, PVC Ø125 mm tenzij anders aangegeven
 - Trottoirkolk rijwielpadband 4/12 incl. kolkaansluiting, PVC Ø125 mm tenzij anders aangegeven
 - Permavoid afm. 108x35x150mm
 - Overloopput met debietbeperking inv. 600x600mm, puthoogte en terugstapleuk op inkomende leiding vanuit de permavoid excl. putdeksel 1000mm
 - Bandverlaging f.b.v. afvoer regenwater naar watergang
 - Mindervalide inrit d.m.v. verlaagde banden conform detail
 - Te handhaven/verplaatsen container
 - Bestaande boom
 - Boombunker vullen met schots graniet in troffers, incl. oppervlak, exacte vorm in het werk te bepalen i.v.m. K&L
 - Wortelgeleidingsscherm
 - Vervangen armatuur lichtmast (door derden)
 - Verplaatsen en vervangen armatuur lichtmast
 - Speelvoorziening / aanleiding
 - Nieuw te plaatsen container
 - Nieuw te planten boom met code zie plantlijst